

ECOPRIMER®

EMULSION ASFALTICA BASE AGUA

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

Emulsión para imprimación a base de agua compuesta por asfalto modificado y aditivos sin solventes. compuestos orgánicos de baja volatilidad (VOC), secado rápido para aplicación en frío sobre superficies de hormigón, mortero, mampostería, PVC, fibra de vidrio, entre otros.

2. VENTAJAS

- Proporciona mayor adherencia a los morteros, sobre los más diversos substratos.
- Grande resistencia a la alcalinidad.
- Permite una mejor relación entre concretos de diferentes edades y concretos nuevos.
- Proporciona al mortero grande plasticidad y resistencia mecánica al desgaste, impacto, permitido o acompañado de diferentes dilataciones de los materiales.

3. UTILIZACION

ECOPRIMER es utilizado como imprimación para substrato en áreas que recibirán impermeabilización con membranas asfálticas.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS	ECOPRIMER
COLOR	Marrón Oscuro
VISCOSIDAD (SEGUNDOS EN VASO FORD 4)	11 - 20
PROPORCION DE NO VOLATILES (% EN MASA)	25 - 29
DENSIDAD (g/cm³)	0,9 – 1,1

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación de la superficie

El área en la que habrá de aplicarse debe estar limpia, seca y regular, conforme a su utilización.

Aplicación del producto

ECOPRIMER se aplica de forma pura, con pincel o rodillo de lana en una única mano, aguardando el

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

secado por un mínimo de 6 horas antes de aplicar el sistema impermeabilizante.

El producto deberá ser homogeneizado antes y durante la aplicación.

Recomendaciones de aplicación

Se recomienda no aplicar el producto con clima lluvioso y/o sustrato mojado.

Se debe evitar también la aplicación sobre restos preexistentes de pinturas, termoplástico y otros.

Por ser un producto aplicado sobre acción de temperatura, utilice vestimenta y equipo de protección adecuado.

6. PRESENTACION

- Botella de 1 Litro.
- Balde de 18 Litros.

7. ALMACENAMIENTO

El producto tiene una validez de doce meses, a partir de la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, seco y ventilado y su embalaje original en buen estado.

8. CONSUMO

Hormigón y mampostería 0.4 litros/m² por mano.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de undescanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumohumano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo