

GEOLOCK®

Manta geotextil para filtración

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

Destinado a la aplicación en la construcción civil, para diversos usos, ya sea para protección, refuerzo, drenaje, filtración y pavimentación. Producto compuesto por fibras de poliéster de alta tenacidad.

Industria Brasileira

2. VENTAJAS

Impide la contaminación del material aplicado por el suelo natural, aumenta la resistencia de los suelos en terraplenes y cimientos directos. Permite el paso rápido del agua, evitando la carga de partículas sólidas. Cuando se impregnan con emulsiones asfálticas, elastómeros o similares, crean una barrera impermeable. Protege las capas adyacentes gracias a su espesor.

3. UTILIZACION

- Revoques Carreteras.
- Repavimentación asfáltica.
- Ferrocarriles.
- Sistemas de drenaje.
- Filtración.
- Muros de contención.
- Terraplenes.
- Gaviones.
- Muelles y puentes.
- Túneles
- Lagunas y vertederos sanitarios.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia prima : Poliéster

Gramaje : 150 gr/m2 a 600 gr/m2

Proceso: Mantas agujadas

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Geolock es un producto que debe ser utilizado directamente sobre las superficies que desea filtrar

6. PRESENTACION

Rollo ancho: 2.15 m o 4.30m

Longitud del rollo: 50m

7. ALMACENAMIENTO

El producto tiene una validez de doce meses, a partir de la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, seco y ventilado y su embalaje original en buen estado.

8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de undescanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumohumano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

📞 77406578

📞 77966001

VENTAS

📞 77829246

📞 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

FT

FICHA TÉCNICA

ETRURIA

ADITIVOS E IMPERMEABILIZANTES

ULGETEC

PARA OBRAS RESPONSABLES

Indicamos responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

ADHESIVO



DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

📞 77406578

📞 77966001

VENTAS

📞 77829246

📞 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo