

ULGEMIX® 1

IMPERMEABILIZANTES DE HORMIGONES

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEMIX® 1 Aditivo impermeabilizante mineral para morteros y hormigón, reacciona con el cemento, bloqueando los capilares de la estructura, interrumpiendo así, el desarrollo de la humedad.

2. VENTAJAS

- Es un material muy ligero y pesa un 50% menos que otros materiales similares.
- Aplicación simple y fácil;
- No altera el tiempo de cura de morteros u hormigones;
- Eficiencia permanente. No pierde sus características a lo largo del tiempo

3. UTILIZACIÓN

- Relleno de contrapisos y losas.
- Piscinas enterradas;
- Subsuelos;
- Pozos de ascensores;
- Cimientos y fundaciones;
- Muros de contención;
- Revoques externos;
- Caja de agua enterrada..

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
ASPECTO	Líquido blanco	n/hay
pH	10,00 a 12,00	n/hay
DENSIDAD	1,000 a 1,050	g/cm ³
VISCOSIDAD BROOKFIELD	4100 a 600	cPs

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES DE APLICACION

Homogenice el producto antes de usar. Disuelva el Contra Umidade en agua.

6. CONSUMO

El Mortero impermeable: 2,0 litros de Contra Umidade para 50 kg de cemento. Hormigón impermeable: 0,5 litros de Contra Umidade para 50 kg de cemento. Observación: para cada centímetro de espesor de mortero, el consumo es de aproximadamente 0,18 litros/m².

7. PRESENTACION

- Bidón: 20 litros
- Turril: 200 litros
- Bombona: 1000 litros

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo