

ULGEMIX® AIR

INCORPORADOR DE AIRE

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEMIX® AIR es un aditivo para el hormigón, listo para utilizar, produce microburbujas de forma estable y distribuidas uniformemente en el hormigón. **ULGEMIX® AIR** es compatible con todos los tipos de cemento portland.

Cumple con los requisitos de la norma

2. VENTAJAS

- Reducción de la segregación y exudación.
- Reducir el potencial de retracción y agrietamiento.
- Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas.
- Mayor facilidad de bombeo.
- Mayor plasticidad.
- Aumenta la cohesión del hormigón, especialmente aquellos con una falta de finos.

3. UTILIZACIÓN

- Hormigón sumergido en agua.
- Hormigones expuestos a ciclos de hielo y deshielo.
- Hormigón y morteros de baja densidad.
- Pavimentos con terminadora

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD
Apariencia	Líquido rojizo oscuro	n/hay
PH	10,00 a 12,00	n/hay
Densidad	0,99 a 1,05	g/cm3
Tenor de Sólidos	12,99 a 15,88	%
Viscosidad	< 20	Cp

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ULGEMIX® AIR Anadir después del final de la mezcla de los componentes del mortero o diluido en la segunda adición de agua de la mezcla, **nunca agregar al cemento o agregados secos.**

ULGEMIX® AIR es compatible con todos los aditivos de la línea **ULGETEC.**

6. CONSUMO

ULGETEC recomienda una dosis de 0,03%, puede variar entre 0.02% y 0.05% del peso del cemento. Indispensable realizar ensayos previos en laboratorio, usando los mismos agregados y cemento de la obra. Para incluir hasta un 4% de aire en la mezcla.

7. PRESENTACION

- Bidón: 20 kg.
- Turril: 200 kg.
- Bombona: 1000 kg.

8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo