

ULGEMIX® CURA CRETO

MENBRANA DE CURADO PARA EL HORMIGON

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEMIX® CURA CRETO es un compuesto químico líquido para el curado del hormigón listo para utilizar, contiene parafina en emulsión acuosa. Después de aplicar forma una membrana (película) continua, impermeable y flexible.

2. VENTAJAS

- Reducción de fisuras por retracción plástica.
- Permite mejor hidratación del cemento.
- Evita la perdida de agua del hormigón para el medio ambiente.
- Mejora el desarrollo de las máximas resistencias mecánicas del hormigón.

3. UTILIZACIÓN

- Reducción de fisuras por retracción plástica.
- Permite mejor hidratación del cemento.
- Evita la perdida de agua del hormigón para el medio ambiente.
- Mejora el desarrollo de las máximas resistencias mecánicas del hormigón.
- Aumenta a durabilidad del hormigón

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
ASPECTO	Líquido blanco lechoso	n/hay
pH	4,00 a 5,00	n/hay
DENSIDAD	0,97 a 1,01	g/cm ³
TENOR DE SÓLIDOS	15,30 a 18,70	%

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ULGEMIX® CURA CRETO debe ser aplicado sobre la superficie del hormigón fresco, fumigar después que haya desaparecido el agua proveniente de la exudación.

Se observa que en climas cálidos, el hormigón expuesto a la intemperie puede presentar una tasa de exudación inferior a la tasa de evaporación del agua, lo que requiere la aplicación inmediata del compuesto de curado.

Se debe aplicar una primera mano del producto. Tras unos minutos, se procederá a aplicar una segunda mano en aquellos sectores donde no se haya logrado la coloración blanca. **ULGEMIX® CURA CRETO** permanecerá en la superficie del hormigón incluso después de haber perdido la coloración blanca, actuando como un nutriente que preserva la integridad del material.

6. CONSUMO

Aproximadamente 200 g/m², variable conforme a las condiciones climáticas al que está expuesto el hormigón, humedad, temperatura del medio ambiente y la velocidad del viento

7. PRESENTACION

- Bidón: 20 litros
- Turril: 200 litros
- Bombona: 1000 litros

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

FT

FICHA TECNICA



ADITIVOS E IMPERMEABILIZANTES

ULGETEC

PARA OBRAS RESPONSABLES

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

ADITIVO PARA CONCRETO



DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

📞 77406578

📞 77966001

VENTAS

📞 77829246

📞 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo