

ULGEMIX® STP

PLASTIFICANTE ESTABILIZADOR DE MORTERO

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEMIX® STP es un aditivo líquido para morteros, listo para utilizar. Plastifica e incluye microburbujas de aire en el mortero. Utilizado en conjunto **ULGEMIX®STRH**. Estabiliza los morteros de cemento portland hasta por 72 h. Compatible con todos los tipos de cemento del País.

Cumple con los requisitos de la norma

2. VENTAJAS

- Eleva la plasticidad del mortero.
- Reducción del agua de amasado.
- Reduce la permeabilidad.
- Reduce el potencial de retracción y fisuras.
- Aumento considerable de la cohesión.
- Mayor facilidad de bombeo.

3. UTILIZACIÓN

- Morteros para apilar ladrillos, bloques.
- Revoque de revestimientos interno y externo

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
ASPECTO	Líqu. Oscuro Rojizo	n/hay
pH	11,0 - 13,0	n/hay
DENSIDAD	1,00 - 1,04	g/cm ³
TENOR DE SÓLIDOS	5,94 - 7,26	%

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ULGEMIX® STP Anadir después del final de la mezcla de los componentes del mortero o diluido en la segunda adición de agua de la mezcla, **nunca agregar al cemento o agregados secos.**

ULGEMIX® STP es compatible con todos los aditivos de la línea **ULGETEC.**

6. CONSUMO

ULGETEC recomienda una dosis de 0,7%, puede variar entre 0.3% y 1.0% del peso del cemento. Indispensable realizar ensayos previos en laboratorio.

7. PRESENTACION

- Bidón: 20 kg.
- Turril: 200 kg.
- Bombona: 1000 kg.

8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo