

# ULGEMIX® STRH

## REGULADOR DE HIDRATACION DEL MORTERO ESTABILIZADO

Rev. 11/25

### 1. DESCRIPCIÓN

**ULGEMIX® STRH** listo para utilizar junto con **ULGEMIX® STP**. Este conjunto de aditivos estabiliza los morteros hasta por 72 Hras. Compatible con todos los cementos de Bolivia. Libre de cloruros.

### 2. VENTAJAS

- Controla el tiempo de inicio de fraguado.
- Permite utilizar por 72 horas (conforme a la dosificación empleada).

### 3. UTILIZACIÓN

- Mortero premezclado.
- Mortero en obra
- Morteros para apilar ladrillos, bloques.
- Revoques de revestimiento interno y externo

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES              | UNIDAD   |
|-----------------|-------------------------------|----------|
| ASPECTO         | Líquido transparente amarillo | n/existe |
| PH              | 6,0 – 8,0                     | n/existe |
| DENSIDAD        | 1,11 – 1,17                   | g/cm3    |
| SÓLIDOS         | 38,19 – 42,21                 | %        |

### 5. INSTRUCCIONES DE APLICACION

**ULGEMIX® STRH**, Anadir después del final de la mezcla de los componentes del mortero, o diluido en la segunda adición de agua de la mezcla, **nunca agregar al cemento o agregados secos**.

**ULGEMIX® STRH** es compatible con todos los aditivos de la línea **ULGETEC**.

#### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

#### SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578  
☎ 77966001

#### VENTAS

☎ 77829246  
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

## 6. CONSUMO

**ULGETEC** recomienda una dosis de 0,5%, puede variar entre 0.5% y 1.0% del peso del cemento. Indispensable realizar ensayos previos en laboratorio, usando los mismos agregados y cemento de la obra.

## 7. PRESENTACION

- Bidón: 20 kg
- Turril: 200 kg
- Bombona: 1000 kg

## 8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

## 9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

### Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

### SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

### VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



[www.ulgetec.com.bo](http://www.ulgetec.com.bo)

# FT

## FICHA TECNICA



ADITIVOS E IMPERMEABILIZANTES

# ULGETEC

PARA OBRAS RESPONSABLES

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

ADITIVO PARA CONCRETO



### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

### SERVICIO TÉCNICO

📞 77406578

📞 77966001

### VENTAS

📞 77829246

📞 77966001

@ulgetec



[www.ulgetec.com.bo](http://www.ulgetec.com.bo)