

ULGERESPALDO®

CORDON DE RESPALDO Y REGULADOR DE PROFUNDIDAD

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

Es un cordón de respaldo y regulador de profundidad de espuma de polietileno expandido con celdas cerradas. Industria Brasileira.

2. VENTAJAS

- Gran flexibilidad, adaptabilidad y facilidad de instalación.
- Alta estabilidad dimensional.
- Excelente recuperación a la compresión.
- Es perfectamente compatible con cualquiera de las masillas de polisulfuro, poliuretano o de base acrílica.
- Ayuda a determinar la cantidad justa y necesaria de masillas en cada situación.
- Inodoro y no tóxico.

3. UTILIZACION

- Juntas de dilatación y regulador de profundidad en pavimentos y muros cortina.
- Sello en marcos de ventanas y puertas.
- Junta de paneles prefabricados.
- Sellados de juntas en pistas de aeropuertos.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Temperatura de operación	-40°C a +60°C
Densidad media	35 kg/m ³

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. PRESENTACION

DIAMETRO (mm)	METROS (x caja)	FORMATO
6	2500	Rollo
8	1500	Rollo
10	1150	Rollo
13	750	Rollo
15	550	Rollo
20	350	Rollo
25	200	Rollo
30	160	Rollo

6. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de undescanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumohumano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ningunaresponsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo