

VIAFLEX® FITA PRO

CINTA ASFALTICA POLIMERICA AUTOADHESIVA

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

VIAFLEX® Fita Pro es una membrana asfáltica con un alto contenido de elastómeros que proporciona una estable adhesividad, durabilidad y flexibilidad.

Recubierta con aluminio flexible, posibilita el uso de una manera amplia, de fácil aplicación y proporcionando soluciones inmediatas en goteras e infiltraciones.

2. USOS

La alta y permanente adhesividad garantiza una perfecta adherencia en:

- Concreto (hormigón).
- Tejas (metálicas, fibrocemento y concreto).
- Tapajuntas y canales metálicas.
- Protección en tubos de PVC a la intemperie.
- Ductos de ventilación y aire acondicionado.
- Cenefas, furgonetas, carrocerías de camiones.
- Carpas de camping
- El cierre de las superposiciones (traslapo) en los sistemas de sobre cobertura

3. EMBALAJE

Medida	Rendimiento	Caja
5 cm x 10 m	0,5 m ²	16 rollos
10 cm x 10 m	1,0 m ²	8 rollos
15 cm x 10 m	1,5 m ²	8 rollos
20 cm x 10 m	2,0 m ²	4 rollos
30 cm x 10 m	3,0 m ²	4 rollos
45 cm x 10 m	4,5 m ²	4 rollos
94 cm x 10 m	9,4 m ²	

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

4. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Aplicación del producto

Comience removiendo las partes sueltas y las impurezas, retire la película de plástico de la cara adhesiva de **VIAFLEX® Fita Pro** y aplique firmemente apoyando con mayor fuerza en los bordes.

Para superficies porosas (teja fibrocemento), se recomienda imprimir con tinta betuminosa Viabit, Adeflex o Ecoprimer y esperar secar por 6 horas. Proceda a la colocación **VIAFLEX® Fita Pro** de manera normal.

VIAFLEX® Fita Pro no es recomendada para superficies sujetas a altas temperaturas.

No usar en sustitución a tapajuntas metálicas.

Para mejor rendimiento, **VIAFLEX® Fita Pro** debe ser aplicada cuando la temperatura ambiente este mayor a 20°C.

5. ALMACENAMIENTO

El producto tiene una validez de 24 meses, a partir de la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, seco y ventilado y su embalaje original en buen estado.

6. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de undescanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo