

VEDALAGE® PRETO

MEMBRANA LIQUIDA ASFALTICA

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

Vedalage® Preto es una membrana líquida pronta para su uso, a base de asfalto modificado con polímeros, prontos para uso. Es un impermeabilizante de excelentes características de elasticidad, flexibilidad y adherencia.

2. VENTAJAS

- Fácil manipulación y aplicación.
- Alta resistencia, elasticidad y flexibilidad.
- A base de agua, no es agresivo al medio ambiente, pudiendo ser aplicado en ambientes cerrados.
- Aplicación a frío, formando una membrana continua y sin enmiendas.
- Optima resistencia y durabilidad

3. UTILIZACION

- Losas de azoteas.
- Áreas frías (baño, cocina, terraza, baranda).
- Muros de contención (lado de la tierra).
- Jardineras.
- Saunas y cámaras frigoríficas.
- Canales de hormigón.
- Paredes y pisos.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS	
Aspecto	Líquido viscoso
Color	negro

Tiempo de secado entre manos	6 a 12 horas
Secado final	5 días

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar previamente lavada, seca, libre de polvo, barnices, pinturas, desmoldantes, ceras, hongos, moho o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia de **Vedalage® Preto**.

La superficie para impermeabilizar deberá estar regularizada con mortero de cemento y arena (proporción 1:4), con una pendiente mínima de 1% hacia los desagües.

Todos los vértices y aristas deberán ser arredondados para mejor acomodación del producto, con un radio aproximado de 5 a 8 cm.

Aguardar la cura del mortero de regularización por mínimo 7 días antes de iniciar la impermeabilización. Tratamiento de grietas y fisura utilizar Monopol® PU

Preparación del producto

Vedalage® Preto ya viene pronto para su uso. Homogeneizar bien el producto antes y durante la aplicación.

Herramientas

Brocha o rodillo de lana de pelo corto.

Aplicación

1° Mano: Aplique una mano de **Vedalage® Preto** diluido en 50% de agua que tendrá función de camada de imprimación. De un intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre manos, considerando la temperatura ambiente

2° Mano: Aplique Vedalage® Preto, sin dilución. Con el producto aún húmedo, coloque una malla de poliéster TelaPtex, sobre a área que está siendo tratada.

3° Mano: Aplique una mano de Vedalage® Preto diluido en 10 % de agua para mejor impregnación de la tela de poliéster.

4° Mano: Aplique las manos subsecuentes sin dilución, hasta alcanzar el consumo recomendado. Aguardar el secado por un mínimo de 5 días antes de la prueba de estanqueidad de 72 horas.

Protección mecánica:

Prosigua a aplicar la camada separadora y protección mecánica de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas recomendadas.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

6. CONSUMO

Vedalage® Preto	Consumo aproximado
Azoteas	2,5 kg/m ²
Áreas Frías / Floreras	2 kg/m ²

Obs. El consumo puede variar dependiendo del tipo de sustrato.

7. PRESENTACION

- Balde de 18 Kg

8. ALMACENAMIENTO

El producto tiene una validez de 24 meses, a partir de la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, seco y ventilado y su embalaje original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de undescanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumohumano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ delproducto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ningunaresponsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo