

VIAFIX®

PUENTE DE ADHERENCIA NO ESTRUCTURAL

Rev. 11/24

1. DESCRIPCIÓN

Emulsión adhesiva a base de resinas especiales (PVA) de alto desempeño, compatible con cemento y cal, utilizada como promotor de adherencia para concreto, mortero y morteros de lodo, con excelentes propiedades de plasticidad.

2. VENTAJAS

- Proporciona mayor adherencia a los morteros, sobre los más diversos substratos.
- Grande resistencia a la alcalinidad.
- Permite una mejor relación entre concretos de diferentes edades y concretos nuevos.
- Proporciona al mortero grande plasticidad y resistencia mecánica al desgaste, impacto, permitido o acompañado de diferentes dilataciones de los materiales.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS	VIAFIX (PVA)
Composición	Terpolímeros
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Ph	4,0 a 6,0
Densidad a 25°C	1,000 a 1,030 g/cm ³
Viscosidad Brookfield (F160 rpm, 25°C)	6,5 a 12,0 cPs

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

4. UTILIZACION

- Revoques y morteros de contrapiso.
- Castigados internos y externos.
- Morteros de regularización, morteros de asentamiento para pisos y azulejos.
- Mortero de lodo en todo tipo de sustratos (bajo consulta).
- Castigado sobre isopo.
- Plastificante para yeso.

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación superficie

La superficie tiene que ser resistente, limpia, libre de impregnación de aceite, grasas y desmoldantes. Debe ser humedecida con agua sin saturar el ambiente.

Preparación del producto

Hacer la homogenización del producto antes de utilizarlo. El Vialix (PVA) debe ser diluido en volumen en la proporción de 1:2 (Vialix/agua).

Aplicación del producto

El mortero debe ser preparado en obra junto con Vialix PVA y agua en la proporción de 1 parte de Vialix PVA para 2 partes de agua.

Adicionar la mezcla de la solución Vialix/agua en el mortero de cemento y arena hasta llegar a una trabajabilidad necesaria (tipo de aplicación)

Sugerencias

Utilizar guantes de goma para la manipulación del producto. Después del uso del producto, lavarse bien las manos.

Caso que el producto entre en contacto con los ojos o mucosas, lave con agua limpia en abundancia.

Caso persista la irritación, diríjase a emergencias lo antes posible.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Balde de 18 kg.
- Turril 200 kg.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

7. ALMACENAMIENTO

El producto tiene una validez de doce meses, a partir de la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, seco y ventilado y su embalaje original en buen estado.

8. CONSUMO

El consumo de **Viafix** es estimado y dependerá de los agregados y de todo tipo de aplicación.

Castigado convencional	200 a 300 g/m ²
Castigado a rodillo	200 g/m ²
Revoques	400 g/m ² /cm

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificar la información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo