

VIAPOLSELA TELHAS

SELLADOR ASFALTICO ELASTOMERICO

Rev. 11/24

1. DESCRIPCIÓN

Es un sellador a base de asfalto elastomérico, solventes especiales y agentes tixotrópicos con alto contenido de sólidos. Su formulación exclusiva brinda características de total elasticidad a bajas temperaturas y excelente estabilidad a temperaturas más altas, permitiendo buena adherencia incluso cuando se aplica verticalmente. Tiene un alto poder de adhesión sobre los más variados sustratos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VIAPOLSELA TELHAS
Penetración cónica	0,1 mm	240 – 320
No volátil	% masa	Min. 72
Masa especifica 25/25	-	Min. 0.92
Contenido de cenizas	% masa	Max 11
Secado al tacto	Hora	Aprox. 02
Tiempo de curado inicial	Hora	24
Tiempo de curado final	Día	7

3. UTILIZACIÓN

ViapolSela telhas es indicado para sellar grietas, fisuras y juntas en baldosas metálicas y de fibrocemento, así como para sellar alrededor de tornillos de fijación. También es ideal para canalones y el acabado en instalación de tejas asfálticas (shingle).

4. CONSUMO

En aberturas de 1 por 1 cm un cartucho de 320g de calafateo 2,5 metros

5. QUIMICA

Cartucho de 320g – Caja con 12 cartuchos.

6. ALMACENAMIENTO

Producto con validez de 12 meses a partir de la fecha de fabricación vertical, y en lugar cubierto, seco, ventilado y sin incidencia de la luz solar.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

7. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Preparación de superficie

Para aplicar **ViapolSela telha** la superficie debe estar limpia y seca, libre de restos de grasa, polvo o aceite. En superficies metálicas lijar bien la zona para eliminar restos de óxido o cualquier elemento añadido.

Aplicación del producto

Para iniciar la aplicación, cortar la boquilla al tamaño deseado y enroscarla al tubo. Luego, instale el tubo en la pistola aplicadora, encajando el pistón en el embolo.

En grietas y fisuras en hormigón, fibrocemento, mortero armado y baldosas cerámicas: aplicar una mano de imprimación **Viabit** y esperar 2 horas para que seque.

Rellenar todas las aberturas con **ViapolSela telha**, utilizando una espátula para ayudar en la aplicación. El relleno debe realizarse por etapas, es decir, 2 o 3 veces, esperando un intervalo de 2 horas entre una capa y otra. De esta forma se evita una capa muy espesa que podría retener el disolvente y perjudicar el secado.

En superficies metálicas y alrededor de tornillo de fijación: aplique una capa de imprimación **Viabit** y espere 2 horas para que se seque. Llenar las aberturas con **ViapolSela telha**. Alrededor de los tornillos de fijación, asegúrese de que su base también reciba el producto. Aplicar en 2 o 3 capas hasta conseguir una cobertura total.

Estas capas deben ser finas y con un intervalo de aplicación de 2 horas aproximadamente.

8. RECOMENDACIONES

- No utilice el producto en tiempo lluvioso.
- En grietas y fisuras de mayor tamaño incorporar una malla de poliéster al **ViapolSela telha**.
- Mantener el área ventilada y no fumar, ni generar chispas durante su manipulación y aplicación. Utilice guantes y gafas de seguridad durante la aplicación.
- En lugares con mala ventilación, utilizar mascarilla con filtros para vapores orgánicos.
- Después de abrir el cartucho, utilizar una mascarilla con filtros para vapores orgánicos.
- Después de abrir el cartucho, utilice todo el contenido y no reutilice el embalaje vacío.
- Si tiene un concreto en la piel, lavarse bien con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante y consultar a un médico, informando sobre el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

9. CUIDADOS AMBIENTALES

No desechar el producto ni el embalaje en mi entorno. Desechar en un lugar adecuado y regulado de acuerdo con la legislación ambiental local vigente. No reutilice el embalaje.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificar la información actualizada antes de utilizar el producto.



DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

📞 77406578

📞 77966001

VENTAS

📞 77829246

📞 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo