

# DESENCOFRANTE® METAL

## DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS

Rev. 03/26

### 1. DESCRIPCIÓN

**DESENCOFRANTE® METAL** listo para utilizar, evitar la adherencia del hormigón al encofrado de superficie metálica o cualquier superficie no absorbente. Gracias a su composición, el producto facilita la separación del encofrado y el hormigón, lo que reduce el riesgo de daños en el encofrado y garantiza una superficie limpia y sin residuos de hormigón.

### 2. VENTAJAS

- Evita la adherencia del hormigón al encofrado.
- Facilita la limpieza y aumenta la durabilidad de los encofrados de metal.
- Preserva las aristas y deja la superficie del hormigón más lisa.

### 3. UTILIZACIÓN

Es ideal para su aplicación en moldes de metal o no absorbentes, normalmente utilizados para la fabricación de piezas premoldeados como durmientes, vigas, estacas, tejas, adoquines y paredes de hormigón, mampostería estructural, entre otros.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS      | ESPECIFICACIONES | UNIDAD           |
|----------------------|------------------|------------------|
| ASPECTO              | Marrón oscuro    | n/existe         |
| DENSIDAD             | 0,84 – 0,88      | g/m <sup>3</sup> |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | 38°              | °C               |

### 5. INSTRUCCIONES DE APLICACION

#### Preparación de la superficie:

Antes de aplicar el Desencofrante metal, es importante que la superficie del molde esté limpio, libre de polvo y residuos de hormigón. De esta manera, se garantiza una aplicación eficaz del producto y se reduce el riesgo de daños en el molde.

#### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

#### SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

#### VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

## Aplicación del producto:

**DESENCOFRANTE® METAL** puede ser aplicado con pulverizador, estopa, esponja y brochas.

## 6. CONSUMO

El consumo del producto es variable y depende en gran medida de las condiciones del encofrado. Se estima que el consumo puede llegar hasta 50 m<sup>2</sup> por litro de producto

## 7. PRESENTACION

- Bidón: 20 litros
- Turril: 200 litros
- Bombona: 1000 litros

## 8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

## 9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

### Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

### SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

### VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo