

ULGEMIX® CONTROL 2

REGULADOR DE HIDRATACION

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEMIX® CONTROL 2 listo para utilizar, regula el tiempo de inicio de la hidratación del cemento o tiempo de inicio de fraguado. Compatible con todos los cementos de Bolivia.

Libre de cloruros.

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo B).

2. VENTAJAS

- Controla el tiempo de inicio de fraguado.
- Permite recorrer distancias largas.
- Mantiene el slump por más tiempo.

3. UTILIZACIÓN

- Hormigón premezclado.
- Pavimentos. Pisos industriales.
- Hormigón bombeado.
- Hormigón para estructuras.
- Reparaciones en el hormigón.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
ASPECTO	Líqu. Marron oscuro	n/existe
PH	5,9 – 7,9	n/existe
DENSIDAD	1,08 – 1,12	g/cm3
SÓLIDOS	23,00 – 25,43	%

5. INSTRUCCIONES DE APLICACION

ULGEMIX® CONTROL 2, Anadir después del final de la mezcla de los componentes del hormigón, o diluido en la segunda adición de agua de la mezcla, nunca agregar al cemento o agregados secos.

ULGEMIX® CONTROL 2 es compatible con todos los aditivos de la línea **ULGETEC**.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

6. CONSUMO

ULGETEC recomienda una dosis de 0,35%, puede variar entre 0.20% y 0.45% del peso del cemento. Indispensable realizar ensayos previos en laboratorio, usando los mismos agregados y cemento de la obra.

7. PRESENTACION

- Bidón: 22 kg
- Turril: 220 kg
- Bombona: 1100 kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo